

Kako da izmenim podešavanja mape sajta za keširanje?

Last updated November 9, 2020

Mapa sajta se generiše direktno iz **sitemap.xml** fajla. Ukoliko vaš WordPress ne generiše samostalno ovaj fajl neophodno je da instalirate neki od SEO dodataka koji to rade.

Podešavanjima mape sajta pristupate na sledeći način:

1. Ulogujte se u vašu WordPress instalaciju.
2. U meniju sa leve strane odaberite opciju **LiteSpeed Cache -> Crawler**.
3. Odaberite karticu **Sitemap Settings**.

Custom SiteMap

Podrazumevano je da LiteSpeed Cache dodatak generiše sitemap.xml fajl ali vam ova opcija omogućuje da u polje **Empty String** samostalno unesete adresu na kojoj se nalazi sitemap.xml fajl koji želite da LiteSpeed koristi kao mapu prilikom keširanja.

Drop Domain from Sitemap

Proces keširanja raščlanjuje mapu sajta i čuva je u bazi podataka pre početka samog procesa. Kada raščlanjujete mapu sajta, uključivanjem ove opcije možete uštedeti skladišni prostor u bazi podataka.

Savetuje se da ova opcija bude isključena ukoliko u mapi sajta imate više različitih domena.

Sitemap Generation

Ukoliko ne koristite adresu sa sopstvenom mapom sajta za keširanje, u okviru ove opcije možete generisati mapu. Podrazumevano generisanje mape uključuje sledeće:

1. Opcije Include Posts / Pages / Categories / Tags budu da budu uključene (**ON**). Ove opcije odlučuju koji tip informacije će biti keširan.

U prazno polje u okviru opcije **Exclude Custom Post Types** možete uneti željeni tip koji ne želite da bude keširan u toku procesa.

2. Opcija **Order Links By** omogućava da postavite redosled kojim će se strane keširati. Podrazumevano je da proces keširanja uvek ide od najnovijeg sadržaja koji je dodat na stranicu, i savetuje se da se tako i postavi ova opcija (**Date, descending**).